



93/10 KBEF

Ommanteling en poten van RVS.
In hoogte verstelbaar tussen 840 en 900 mm.
De braadpan is van RVS AISI 304. Verwarming door gepantserde elementen onder de bodem. Thermostatisch regelbaar tussen 50 en 300°C.

De bewaarpan heeft een infrarood straal element en een element onder de bak.
Thermostatisch regelbaar tussen 30 en 90°C.

MULTI COOKING BRATT PAN

Outer casing and feet in stainless steel.
Adjustable worktop height, ranging from 840 to 900 mm.
AISI 304 stainless steel pan. Heating operations are carried out by armoured heaters mounted under the pan base.
Thermostatically-controlled temperature range from 50 to 300°C.

ELECTRIC CHIP SCUTTLE

Outer casing and feet in stainless steel.
Adjustable worktop height, ranging from 840 to 900 mm.
Heating by mean of an upper infrared heating element and lower element located under the heating well.
Thermostatic temperature control (30-90°C).

ELEKTRO MULTI-BRÄTER

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.
Becken ganz aus Edelstahl AISI 304.
Beheizung durch gekapselte Widerstände unter dem Beckenboden.
Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 300 °C.

ELEKTROWARMHALTEGERÄT

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.
Obere Behizung mittels Infraroheizwiderstand, unter mittels Heizwiderstand unter dem Becken.
Einstellung der Temperatur mittels Thermostat (30-90°C)

MULTI-SAUTEUSE ÉLECTRIQUE

Revêtements extérieurs et pieds en acier INOX.
Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900mm.
Cuve complètement en acier AISI 304.
Le réchauffement est obtenu grâce à des résistances blindées placées sur le fond de la cuve.
La température, contrôlée par un thermostat, est réglable de 50 à 300°C.

RÉCIPIENT CHAUD ÉLECTRIQUE

Revêtements extérieurs et pieds en acier INOX.
Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm.
Chauffage par résistance supérieure infrarouge et résistance inférieure sous la cuve inférieure.
Contrôle thermostatique de la température (30-90°C)

SARTEN MULTIPLO ELÉCTRICO

Revestimientos externos y pies de acero inoxidable.
Altura de la superficie de trabajo regulable de 840 a 900 mm.
Cuba completamente de acero AISI 304.
El calentamiento se obtiene a través de resistencias revestidas ubicadas bajo el fondo de la cuba.
La temperatura, controlada termostáticamente, se puede regular de 50 a 300 °C.

RECIPIENTE CALIENTE ELÉCTRICO

Revestimientos externos y pies en acero INOXIDABLE.
Altura de la superficie de trabajo regulable de 840 a 900 mm.
Calentamiento mediante una resistencia superior por infrarojos y una inferior ubicada debajo de la cuba.
Control termostático de la temperatura (30-90°C)